

HEIZOHACK HM 14 - 860 KTL

kranbeschickt

	HM 14 - 860 KTL
Einzugshöhe:	800 mm
Einzugsbreite:	1215 mm
Transporthöhe:	3650 mm
Transportbreite:	2980 mm
Arbeitshöhe:	1620 mm
Arbeitsbreite:	4300 mm
Auswurfhöhe:	5710 mm
Gesamtlänge:	5080 mm
Gewicht:	ca. 16.360 kg
Stützlast:	1.980 kg
Einzug:	Kettenband 900 mm lang Einzugstisch 1500 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm
Einzugsklappe:	hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze, optional mit Einzugskettenband
Sieb:	Standardlochung 45x50 mm mit Querstegen
Hacktrommel:	Ø 695 mm mit Schnellwechselllingen
Antrieb:	über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Antriebsdrehzahl:	max. 1000 U/min
Auswurf:	hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar, hydraulische Auswurfklappenverstellung
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar, Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen
Fahrwerk:	Tandem - Fahrwerk 40 / 60 / 80 km/h, Bremsanlage mit Membranbremszylinder Bereifung 600/50 R22.5

Energie im Kreislauf der Natur

ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK