

HEIZOHACK HM 14 - 860 KL

kranbeschickt

	HM 14 - 860 KL
Einzugshöhe:	800 mm
Einzugsbreite:	1215 mm
Transporthöhe:	3950 mm
Transportbreite:	2550 mm
Arbeitshöhe:	1800 mm
Arbeitsbreite:	3800 mm
Auswurfhöhe	6000 mm
Gesamtlänge:	7800 mm
Gewicht:	ca. 26.000 kg
Einzug:	Kettenband 900 mm lang Einzugstisch 1500 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm
Einzugsklappe:	hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze, optional mit Einzugskettenband
Sieb:	Standardlochung 45x50 mm mit Querstegen
Hacktrommel:	Ø 690 mm mit Schnellwechselllingen
Antrieb:	schnelldrehender Direktantrieb über den LKW - Motor (NMV)
Antriebsleistung:	390 kW / 530 PS bei 1300 - 1600 U/min
Auswurf:	hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar, hydraulische Auswurfklappenverstellung, Verschleißbleche im Auswurf- klappe und Wurfkasten sind aufgepanzert
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar, Einzugsrichtung umkehrbar, Fernbedienung mit Bedienfeld für alle Funktionen
Fahrwerk:	Mercedes - Benz AROCS 3353 AK 6X6 Spurweite 2000 mm Radstand 3900 mm Bereifung Hinterachse 315/80 R22.5 Bereifung Vorderachse 385/65 R22.5

Energie im Kreislauf der Natur

ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK