

HM 10 - 500 KTL

kranbeschickt

	HM 10 - 500 KTL
Einzugshöhe:	800 mm
Einzugsbreite:	877 mm
Transporthöhe:	3.650 mm
Transportbreite:	bis zu 2.980 mm
Arbeitshöhe:	1.510 mm
Arbeitsbreite:	4.300 mm
Auswurfhöhe:	5.560 mm
Gesamtlänge:	4.740 mm
Gewicht:	ca. 13.100 kg
Stützlast:	1.640 kg
Schwungmasse:	1.000 kg
Einzug:	Kettenband 900 mm lang Einzugstisch 1.500 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 800 mm
Einzugsklappe:	hydraulisch klappbar, inklusive vorgelagerter Einzugswalze, optional mit Einzugskettenband
Sieb:	Standardlochung 45x60 mm mit Querstegen Hardox
Hacktrommel:	Ø 495 mm mit Schnellwechselklingen
Antrieb:	über Gelenkwelle und Keilriemenvorgelege
Wurfrad:	Ø 1.370 mm, 150 mm dick
Auswurf:	hydraulisch klappbar, höhenverstellbar und schwenkbar, hydraulische Auswurfklappenverstellung
Steuerung:	automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, zwei Tages- und ein Gesamtbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar - Einzugsrichtung umkehrbar, Fernbedienung mit 10 m Kabel und Bedienfeld für alle Funktionen
Fahrwerk:	Tandem - Fahrwerk 40 / 60 km/h, Bremsanlage mit Membranbremszylinder
	Bereifung 385/55 R22.5
	Bereifung 400/55 22.5 Bereifung 560/45 R22.5

Energie im Kreislauf der Natur

ROBUST • ZUVERLÄSSIG • LEISTUNGSSTARK