

HEIZOHACK HM 14 - 860 KTL

Caricato con gru

	HM 14 - 860 KTL
Altezza di carico	800 mm
Larghezza di carico	1215 mm
Altezza di trasporto	3650 mm
Larghezza di trasporto	da 2550 mm a 2980 mm
Altezza di lavoro	1620 mm
Altezza di espulsione cippato	5710 mm
Larghezza di lavoro	4300 mm
Lunghezza totale	5080 mm
Peso macchina	ca. 16.360 kg
Massa centrifuga	1.980 kg
Sistema di carico	Lunghezza nastro a catena 900 mm Lunghezza piano di carico 1500 mm Rullo di pressione con denti in acciaio \varnothing 800 mm
Piano di carico	Ribaltabile idraulicamente compreso il rullo di alimentazione a monte, Optional con tappeto di carico
Griglia	Griglia standard 45x50 mm con le traverse
Tamburo	\varnothing 695 mm con coltelli a cambio rapido
Azionamento	Tramite albero cardanico e trasmissione a cinghia trapezoidale
Giri	max. 1000 giri/min
Tubo di lancio	Regolazione idraulica altezza, beccuccio finale e rotazione
No stress	Regolazione automatica dell'alimentazione in funzione del carico; Due contatori delle ore giornaliere di funzionamento e un contatore delle ore complessive di funzionamento Regolazione continua della velocità di carico della catena Direzione di alimentazione reversibile Telecomando con cavo da 10 m e pannello di controllo per tutte le funzioni Optional con radiocomando
Carrello	Carrello tandem 40 km/h con freni ad aria compressa Pneumatici 385/55 R22.5 Pneumatici 445/65 R22.5 Pneumatici 600/50 R22.5

Energia nel ciclo della natura!

ROBUSTO • AFFIDABILE • POTENTE