

HEIZOHACK

HM 8 - 500 KF e HM 10 - 500 KF

Caricato con gru

	HM 8 - 500 KF	HM 10 - 500 KF
Altezza di carico	800 mm	
Larghezza di carico	708 mm	877 mm
Altezza di trasporto	2900 mm	
Larghezza di trasporto	da 2550 mm a 2750 mm	
Altezza di lavoro	1150 mm	
Altezza di espulsione cippato	4250 mm	4790 mm
Larghezza di lavoro	4140 mm	4140 mm
Lunghezza totale	4650 mm	4820 mm
Peso macchina	ca. 7.980 kg	ca. 8.750 kg
Carico sul timone	2.300 kg	2.660 kg
Massa centrifuga	1.000 kg	
Sistema di carico	Lunghezza nastro a catena 900 mm Lunghezza piano di carico 1500 mm Rullo di pressione con denti in acciaio Ø 800 mm	
Piano di carico	Ribaltabile idraulicamente compreso il rullo di alimentazione a monte, Optional con tappeto di carico	
Griglia	Griglia standard 45x60 mm con le traverse	
Tamburo	Ø 495 mm con coltelli a cambio rapido	
Azionamento	Tramite albero cardanico e trasmissione a cinghia trapezoidale	
Ruota di lancio	Ø 1370 mm, larghezza 150 mm	
Tubo di lancio	Regolazione idraulica altezza, beccuccio finale e rotazione	
No stress	Regolazione automatica dell'alimentazione in funzione del carico Due contatori delle ore giornaliere di funzionamento e un contatore delle ore complessive di funzionamento Regolazione continua della velocità della catena e del rullo superiore Direzione di alimentazione reversibile Telecomando con cavo da 10 m e pannello di controllo per tutte le funzioni Optional con radiocomando	
Carrello	Carrello Monoasse 40 km/h con asse posteriore aggiunto e con freni ad aria compressa Pneumatici 385/55 R22.5 Pneumatici 400/55 R22.5 Pneumatici 500/45 R22.5 Pneumatici 560/45 R22.5	

Energia nel ciclo della natura!

ROBUSTO • AFFIDABILE • POTENTE