

HEIZOHACK HM 8 - 400 KLC

Caricato con gru

	HM 8 - 400 KLC
Altezza di carico	400 mm
Larghezza di carico	708 mm
Altezza di trasporto	3750 - 3900 mm
Larghezza di trasporto	2300 - 2550 mm
Altezza di lavoro	1400 mm
Carico sul timone	ca. 3.600 kg
Carico sull'asse	ca. 10.200 kg
Peso macchina	ca. 13.800 kg
Massa centrifuga	470 kg
Sistema di carico	Lunghezza nastro a catena 900 mm Lunghezza piano di carico 1500 mm Rullo di pressione con denti in acciaio Ø 600 mm
Griglia	Griglia standard 35x40 mm
Tamburo	Ø 495 mm con coltelli a cambio rapido
Ruota di lancio	Ø 1370 mm, larghezza 90 mm
Tubo di lancio	Regolazione e rotazione idraulica, beccuccio finale elettrico
No stress	Regolazione automatica dell'alimentazione in funzione del carico; Due contatori delle ore giornaliere di funzionamento e un contatore delle ore complessive di funzionamento Regolazione continua della velocità della catena e del rullo superiore
Giri/min	Albero cardanico - max. 1000 giri/min
Potenza max	Massimo consentito 148 kW / 200 hp
Carrello	Pneumatici 385/55 R22.5 Pneumatici 500/45 R22.5 Pneumatici 560/45 R22.5 Pneumatici 600/55 R26.5 Pneumatici 620/40 R22.5
Volume di carico	Cassone ribaltabile posteriormente 16 m ³ Cassone ribaltabile posteriormente 20 m ³ Cassone ribaltabile lateralmente 16 m ³

Energia nel ciclo della natura!

ROBUSTO • AFFIDABILE • POTENTE