

Technische Daten HM 8-400 K kranbeschickt

| | HM 8-400 K |
|-------------------|---|
| Einzugshöhe: | 400 mm |
| Einzugsbreite: | 708 mm |
| Transporthöhe: | 3210 mm |
| Transportbreite: | 2464 mm |
| Arbeitshöhe: | 1150 mm |
| Auswurfhöhe: | 4400 mm |
| Stützlast: | 1600 kg |
| Gesamtlänge: | 4450 mm |
| Gewicht: | ca. 6.100 kg |
| Schwungmasse: | 470 kg |
| Einzug: | Kettenband 900 mm lang Einzugstisch 1500 mm lang Anpressrolle mit Stahlzähnen Ø 600 mm |
| Sieb: | Standardlochung 35x40 mm |
| Hacktrommel Ø: | 495 mm, mit Schnellwechselklingen |
| Wurfrad Ø: | 1370 mm, 90 mm breit |
| Auswurf: | hydraulisch klappbar, elektrisch schwenkbar |
| Steuerung: | automatische lastabhängige Einzugsregelung mit optionaler Taktsteuerung, Gesamt- und Tagesbetriebsstundenzähler, Einzugsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar |
| Antriebsdrehzahl: | Zapfwelle - max. 1000 min ⁻¹ |
| Antriebsleistung: | max. zulässige 148 kW / 200 PS |

Technische Änderungen, die der ständigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.